

儒乐湖兴业大道5G智慧合杆采购项目目标采购清单

名称	规格	单位	数量	单价	小计
灯杆	智慧灯杆 12m 硅衬底LED多功能杆 F杆 杆高12米 无横臂 带滑槽 杆内穿线分主灯 辅灯 装饰灯三回路供电 并配备3路独立空开 1P 红绿灯电子警察合杆杆件 横臂侧加装检修门 以便穿线 检修 交安横臂与灯杆主体接口 灯杆顶部等位置需设计胶塞 防止雨水灌入 2个装饰光源共用1个单灯控制器 装饰光源的色温及效果需与科创城项目效果一致 锚固灯杆铭牌 且每杆都有唯一编号	PCS	72		
灯杆	智慧灯杆 12m 硅衬底LED多功能杆 A杆 杆高12米 横臂7米 可搭载信号灯 不含信号灯材料费 灯杆布置于道路南侧 横臂与灯具支臂垂直 横臂往东伸展 杆内穿线分主灯 辅灯 装饰灯三回路供电 并配备3路独立空开 1P 红绿灯电子警察合杆杆件 横臂侧加装检修门 以便穿线 检修 交安横臂与灯杆主体接口 灯杆顶部等位置需设计胶塞 防止雨水灌入 2个装饰光源共用1个单灯控制器 装饰光源的色温及效果需与科创城项目效果一致 锚固灯杆铭牌 且每杆都有唯一编号	PCS	1		
灯杆	智慧灯杆 12m 硅衬底LED多功能杆 A杆 杆高12米 横臂10米 可搭载信号灯 不含信号灯材料费 杆内穿线分主灯辅灯 装饰灯三回路供电 并配备3路独立空开1p 红绿灯电子警察合杆杆件 横臂侧加装检修门 以便穿线 检修 交安横臂与灯杆主体接口 灯杆顶部等位置需设计胶塞 防止雨水灌入 2个装饰光源共用1个单灯控制器 装饰光源的色温及效果需与科创城项目效果一致 锚固灯杆铭牌 且每杆都有唯一编号	PCS	2		
灯杆	智慧灯杆 12m 硅衬底LED多功能杆 A杆 杆高12米 横臂12米 可搭载信号灯 不含信号灯材料费 杆内穿线分主灯 辅灯 装饰灯三回路供电 并配备3路独立空开 1P 红绿灯电子警察合杆杆件 横臂侧加装检修门 以便穿线 检修 交安横臂与灯杆主体接口 灯杆顶部等位置需设计胶塞 防止雨水灌入 2个装饰光源共用1个单灯控制器，装饰光源的色温及效果需与科创城项目效果一致 锚固灯杆铭牌 且每杆都有唯一编号	PCS	19		
灯杆	智慧灯杆 12m 硅衬底LED多功能杆 B杆 杆高12米 横臂9米 可搭载电子警察 不含电子警察材料费 杆内穿线分主灯 辅灯 装饰灯三回路供电 并配备3路独立空开 1P 红绿灯电子警察合杆杆件 横臂侧加装检修门 以便穿线 检修 交安横臂与灯杆主体接口 灯杆顶部等位置需设计胶塞 防止雨水灌入 2个装饰光源共用1个单灯控制器 装饰光源的色温及效果需与科创城项目效果一致 锚固灯杆铭牌 且每杆都有唯一编号	PCS	2		
灯杆	智慧灯杆 12m 硅衬底LED多功能杆 B杆 杆高12米 横臂9米 可搭载电子警察 不含电子警察材料费 B杆12米横臂制作法兰 1100*1100 杆内穿线分主灯 辅灯 装饰灯三回路供电 并配备3路独立空开 1P 红绿灯电子警察合杆杆件 横臂侧加装检修门 以便穿线 检修 交安横臂与灯杆主体接口 灯杆顶部等位置需设计胶塞 防止雨水灌入 2个装饰光源共用1个单灯控制器 装饰光源的色温及效果需与科创城项目效果一致 锚固灯杆铭牌 且每杆都有唯一编号	PCS	1		
灯杆	智慧灯杆 12m 硅衬底LED多功能杆 B杆 杆高12米 横臂12米 可搭载电子警察 不含电子警察材料费 杆内穿线分主灯 辅灯 装饰灯三回路供电 并配备3路独立空开 1P 红绿灯电子警察合杆杆件 横臂侧加装检修门 以便穿线 检修 交安横臂与灯杆主体接口 灯杆顶部等位置需设计胶塞 防止雨水灌入 2个装饰光源共用1个单灯控制器 装饰光源的色温及效果需与科创城项目效果一致 锚固灯杆铭牌 且每杆都有唯一编号	PCS	7		
灯杆	智慧灯杆 12m 硅衬底LED多功能杆 B杆 杆高12米 横臂15米 可搭载电子警察 不含电子警察材料费 杆内穿线分主灯 辅灯 装饰灯三回路供电 并配备3路独立空开 1P 红绿灯电子警察合杆杆件 横臂侧加装检修门 以便穿线 检修 交安横臂与灯杆主体接口 灯杆顶部等位置需设计胶塞 防止雨水灌入 2个装饰光源共用1个单灯控制器 装饰光源的色温及效果需与科创城项目效果一致 锚固灯杆铭牌 且每杆都有唯一编号	PCS	7		
灯杆	智慧灯杆 12m 硅衬底LED多功能杆 C杆 杆高12米 三根6米横臂 可搭载4.4m*3.1m 车道指示牌\路名指示牌 杆内穿线分主灯 辅灯 装饰灯三回路供电 并配备3路独立空开 1P 红绿灯电子警察合杆杆件 横臂侧加装检修门 以便穿线 检修 交安横臂与灯杆主体接口 灯杆顶部等位置需设计胶塞 防止雨水灌入 2个装饰光源共用1个单灯控制器 装饰光源的色温及效果需与科创城项目效果一致 锚固灯杆铭牌 且每杆都有唯一编号	PCS	20		
灯杆	智慧灯杆 12m 硅衬底LED多功能杆 D杆 杆高12米 三根6米横臂 可搭载4.4m*3.1m 车道指示牌\路名指示牌 杆内穿线分主灯 辅灯 装饰灯三回路供电 并配备3路独立空开 1P 红绿灯电子警察合杆杆件 横臂侧加装检修门 以便穿线 检修 交安横臂与灯杆主体接口 灯杆顶部等位置需设计胶塞 防止雨水灌入 2个装饰光源共用1个单灯控制器 装饰光源的色温及效果需与科创城项目效果一致 锚固灯杆铭牌 且每杆都有唯一编号	PCS	29		
灯杆	通杆 15m 中杆灯 中杆灯 杆高15米 三头 火 锚固灯杆铭牌 且每杆都有唯一编号 见附	PCS	48		
合计：			208		